

Реверсивные съёмники SKF серии TMMR F



Удобные и прочные съёмники
для демонтажа деталей с
захватом как снаружи, так и
изнутри



TMMR 4F/
КОМПЛЕКТ



TMMR 8F/
КОМПЛЕКТ



TMMR 8XL/
КОМПЛЕКТ



Шестигранная головка под ключ на основании позволяет съёмнику и подшипнику вращаться во время демонтажа, что упрощает работу.



В отличие от многочисленных аналогичных съёмников, конус на конце шпинделя вращается. Это снижает риск повреждения вала, повышает устойчивость и помогает снизить применяемый крутящий момент для достижения необходимого съёмного усилия.

Удобные и прочные съёмники для демонтажа деталей с захватом как снаружи, так и изнутри

Реверсивные съёмники SKF серии TMMR F

Многоцелевые реверсивные съёмники SKF подходят для демонтажа подшипников и других компонентов, таких как шестерни и шкивы, с захватом как снаружи, так и изнутри. Стандартный ассортимент из восьми съёмников подходит для широкого диапазона размеров подшипников и компонентов. Четыре съёмника самых крупных размеров комплектуются захватами увеличенной длины в стандартном исполнении (TMMR ...XL), что расширяет универсальность съёмников TMMR..F. Захваты увеличенной длины упрощают демонтаж подшипников и компонентов, расположенных далеко от конца вала. Длину данных захватов также можно увеличить с помощью удлинителей.

- Важный и универсальный инструмент для любого цеха, подходит для демонтажа деталей с захватом как снаружи, так и изнутри.
- Самоблокирующиеся захваты упрощают регулировку ширины захвата.
- Шестигранная головка под ключ на основании позволяет съёмнику и подшипнику вращаться во время демонтажа, что упрощает работу.
- Широкий диаметр захвата от 23 мм (0,9 дюйма) (внутренний) до 350 мм (13,8 дюйма) (наружный) позволяет демонтировать многие подшипники и компоненты.
- В отличие от многочисленных аналогичных съёмников, данные съёмники можно использовать с полной номинальной нагрузкой без риска остаточной деформации их захватов.
- Захваты и основание оцинкованы, что улучшает защиту от коррозии и упрощает очистку.
- Удобные в установке и снятии удлинители захватов ещё более повышают общую длину захвата. Удлинители не снижают общую прочность съёмника.
- Реверсивные съёмники SKF также выпускаются в трёх разных наборах, входящих в комплектацию стенда.



Демонтаж с захватом снаружи



Демонтаж с захватом изнутри



Шестигранная головка под ключ на шпинделе с фланцем не позволяет гаечному ключу соскальзывать в процессе работы.



Съёмники с захватами увеличенной длины поставляются с уникальным выдвижным подпружиненным наконечником, что улучшает общую устойчивость и безопасность съёмника.



Съёмники с захватами увеличенной длины оснащаются крепёжными винтами, прощающими первоначальное позиционирование захватов. Во время прикладывания усилия демонтажа функция самоблокировки закрепляет захват на основании.

TMMR.. F



TMMR.. XL



TMMR.. XL с 2 дополнительными удлинителями



Принадлежности




Комплект захватов с удлинителями для TMMR.. XL удлинит их на 125 мм (4,9 дюйма).



Комплект захватов увеличенной длины позволяет преобразовывать стандартный съёмник типа TMMR.. F в TMMR.. XL. Наконечник входит в комплект.

Технические характеристики

Обозначение	Максимальное демонтажное усилие		Ширина захвата Демонтаж с захватом снаружи (D)		Ширина захвата Демонтаж с захватом изнутри (d)		Длина захвата (L)		Вес	
	кН	Т-с.	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	кг	фунты
TMMR 40F	17	1,9	23-48	0,9-1,9	59-67	2,3-2,6	67	2,6	0,3	0,7
TMMR 60F	17	1,9	23-68	0,9-2,7	62-87	2,4-3,4	82	3,2	0,4	0,8
TMMR 80F	40	4,5	41-83	1,6-3,3	95-97	3,7-3,8	98	3,9	1,0	2,2
TMMR 120F	40	4,5	41-124	1,6-4,9	95-139	3,7-5,5	124	4,9	1,2	2,6
TMMR 160F	50	5,6	68-164	2,7-6,5	114-163	4,5-6,4	143	5,6	2,3	5,2
TMMR 200F	50	5,6	65-204	2,6-8,0	114-204	4,5-8,0	169	6,7	2,6	5,8
TMMR 250F	60	6,7	74-254	2,9-10,0	132-254	5,2-10,0	183	7,2	4,4	9,7
TMMR 350F	60	6,7	74-354	2,9-13,9	135-354	5,3-13,9	238	9,4	5,2	11,4
TMMR 160XL	50	5,6	42-140	1,7-5,5	121-188	4,8-7,4	221	8,7	3,5	7,7
TMMR 200XL	50	5,6	42-180	1,7-7,1	121-228	4,8-9,0	221	8,7	3,7	8,2
TMMR 250XL	60	6,7	44-236	1,7-9,3	123-284	4,8-11,2	221	8,7	4,7	10,4
TMMR 350XL	60	6,7	44-336	1,7-13,2	123-384	4,8-15,1	221	8,7	5,2	11,5



Состав комплекта

Обозначение	TMMR 4F/ КОМПЛЕКТ	TMMR 8F/ КОМПЛЕКТ	TMMR 8XL/ КОМПЛЕКТ
TMMR 40F	-	✓	✓
TMMR 60F	✓	✓	✓
TMMR 80F	-	✓	✓
TMMR 120F	✓	✓	✓
TMMR 160F	✓	✓	✓
TMMR 200F	-	✓	✓
TMMR 250F	✓	✓	✓
TMMR 350F	-	✓	✓
TMMR 16/20XL-1	-	-	✓
TMMR 25/35XL-1	-	-	✓
TMMR 16/35XL-5	-	✓	-

Принадлежности

Обозначение	Описание
TMMR 16/20XL-1	Комплект захватов увеличенной длины для преобразования TMMR 160F и TMMR 200F в версию XL
TMMR 25/35XL-1	Комплект захватов увеличенной длины для преобразования TMMR 250F и TMMR 350F в версию XL
TMMR 16/35XL-4	Комплект захватов с удлинителями для TMMR..XL
TMMR 16/35XL-5	Подпружиненный наконечник

ПП "Українська підшипникова компанія"

вул. Набережна, буд. 10, офіс 157, м. Луцьк, Волинська область, Україна, 43025
 +380 99 297 77 88, +380 97 297 77 88
office@upk.com.ua
www.upk.com.ua



Українська підшипникова компанія
 Авторизований дистриб'ютор